

Titel: System T2Reflecta Fußbodenbeheizung				
Pos. Nr.	Anzahl	Beschreibung der Gegenstände und Leistungen	Kosten	
			Preis/Einheit (Euro/sFr)	Summe (Euro/sFr)
		<p>Das energiesparende Fußbodenbeheizungssystem T2Reflecta ist besonders zur Verlegung in Altbauten geeignet. Beim Fußbodenaufbau ist keine Ausgleichsmasse erforderlich.</p> <p>Die Verlegeplatten T2Reflecta bestehen aus einem mehrschichtigen Aufbau aus Dämmplatten und Aluminium. Durch vorgegebene Verlegenuten hat das Heizband T2Red immer den richtigen Verlegeabstand. Die Aluminiumoberfläche des Verlegeplattensystems T2Reflecta sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung an der Fußbodenoberfläche.</p> <p>T2Reflecta-Verlegeplatten können entsprechend den Anleitungen direkt auf dem Untergrund, schwimmend, geklebt oder geschraubt verlegt werden. Bei Holz, Laminat oder Kunststoffböden wird T2Reflecta schwimmend verlegt. Bei Fliesenböden wird T2Reflecta mit dem T2Reflecta-Kleber aufgeklebt oder angeschraubt.</p> <p>T2Reflecta ist besonders geeignet für Holz- und Laminatfußböden in trockenen Bereichen. Fliesen können direkt auf der Aluminiumoberfläche aufgeklebt werden. Hierzu muß ein spezieller Kleber verwendet werden. Die Verlegeplatten können durch Zuschnitt an unterschiedliche Raumgeometrien angepasst werden.</p> <p>Das System T2Reflecta ist nicht Bestandteil bei der Festlegung des Fußbodenaufbaues bezüglich Trittschalldämmung bzw. Wärmedämmung.</p> <p>Das System T2Red reagiert aufgrund der Selbstregelung auf andere Wärmequellen wie Sonneneinstrahlung, elektrische Geräte oder Lichtquellen, und reduziert dementsprechend seine Leistung. In kälteren Bereichen (z.B. an Türen und Fenstern) wird die Leistungsabgabe erhöht. Es besteht keine Gefahr der Überhitzung, so dass Möbel im Raum jederzeit umgestellt werden können.</p> <p>Die Heizleistung der Fußbodenbeheizung T2Reflecta beträgt bei einem Fliesenboden je nach Nutzung der Verlegenuten 45 W/m², 70 W/m² oder 100 W/m². Bei anderen Fußbodenbelägen verringert sich die Heizleistung um ca. 25%.</p>		
Blatt Nr.			Summe	

08_03T2.DOC/5 RS 03/05



Raychem ist ein Warenzeichen von Tyco.

Kundenservicezentrale
Tyco Thermal Controls N.V.
Staatsbaan 4A
3210 Lubbeek/Belgien

Hauptverwaltung Deutschland
Tyco Thermal Controls GmbH
Englerstraße 11
69126 Heidelberg

Österreich
Tyco Thermal Controls N.V.
Office Wien
Brown-Boveri-Straße 6/14
2351 Wiener Neudorf

Schweiz (Suisse)
Tyco Thermal Controls N.V.
Office Baar
Haldenstrasse/Postfach 2724
6342 Baar

Titel: System T2Reflecta Fußbodenbeheizung				
Pos. Nr.	Anzahl	Beschreibung der Gegenstände und Leistungen	Kosten	
			Preis/Einheit (Euro/sFr)	Summe (Euro/sFr)
		System T2Reflecta, die energiesparende Fußbodenbeheizung		
1Pk	T2Reflecta Verlegeplatten für 1,0 m ² ; bestehend aus: 3 St Verlegeplatten (720 mm x 400 mm) und 2 St Endstücken (100 mm x 400 mm)		
2Pk	T2Reflecta Verlegeplatten für 3,04 m ² ; bestehend aus: 10 St Verlegeplatten (720 mm x 400 mm) und 6 St Endstücken (100 mm x 400 mm)		
3Pk	Endstücke bestehend aus: 6 St. Endstücken (100 mm x 400 mm)		
4Pk	T2Reflecta-Kleber für ca. 6 - 9 m ² Platten oder für 3 m ² Fliesen; bestehend aus: 1 Eimer T2Reflecta-Kleber		
5 Eimer	T2Reflecta-P-Fix Primer als Haft-Voranstrich der T2Reflecta-Platten für flexible Fliesenkleber für 33 m ² ; Verbrauch: 150 g/ m ² Inhalt: 5 kg		
6 Sack	T2Reflecta-A-Fix Hochwertiger, zementärer Flex-Kleber zum Verkleben der T2Reflecta-Platten auf dem Untergrund für 6 m ² ; Verbrauch: 2,2 kg/ m ² Inhalt: 15 kg		
		Blatt Nr.	Summe	

Titel: System T2Reflecta Fußbodenbeheizung																		
Pos. Nr.	Anzahl	Beschreibung der Gegenstände und Leistungen	Kosten															
			Preis/Einheit (Euro/sFr)	Summe (Euro/sFr)														
7 Meter	<p>System T2Red, die intelligente selbstregelnde Fußbodenbeheizung, Schutzklasse 1 (geerdetes Schutzgeflecht).</p> <p>Das selbstregelnde Heizband besteht aus:</p> <p>zwei parallelen, verzinnnten Kupferlitzen mit einem Querschnitt von 0,6 mm², dem dazwischenliegenden, molekularvernetzten, selbstregelnden Heizelement, einer elektrischen Isolierhülle, einem Schutzgeflecht aus verzinnnter Kupferlitze (Widerstand max. 0,009 Ω/m gemäß VDE 0254) und einem äußeren Schutzmantel aus modifiziertem Fluorpolymer.</p> <p>Heizband T2Red (Rollenware), kundenspezifisch abgelängt oder auf Spulen (100 m, 200 m und 300 m).</p> <p>Technische Daten</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>Nennleistung</td> <td style="text-align: right;">ca. 10 W/m bis 14 W/m entsprechend Betonaufbau und Heizbandlänge je m²</td> </tr> <tr> <td>Max.Heizkreislänge bei 10 A Absicherung/Charakteristik C</td> <td style="text-align: right;">100 m</td> </tr> <tr> <td>Max. zulässige Umgebungstemperatur:</td> <td style="text-align: right;">65°C</td> </tr> <tr> <td>Min. Biegeradius:</td> <td style="text-align: right;">12 mm</td> </tr> <tr> <td>Nennspannung:</td> <td style="text-align: right;">230 VAC, +6%/-10%</td> </tr> <tr> <td>Dicke des Heizbandes:</td> <td style="text-align: right;">5,8 mm max.</td> </tr> <tr> <td>Breite des Heizbandes:</td> <td style="text-align: right;">8,5 mm max.</td> </tr> </table>	Nennleistung	ca. 10 W/m bis 14 W/m entsprechend Betonaufbau und Heizbandlänge je m ²	Max.Heizkreislänge bei 10 A Absicherung/Charakteristik C	100 m	Max. zulässige Umgebungstemperatur:	65°C	Min. Biegeradius:	12 mm	Nennspannung:	230 VAC, +6%/-10%	Dicke des Heizbandes:	5,8 mm max.	Breite des Heizbandes:	8,5 mm max.		
Nennleistung	ca. 10 W/m bis 14 W/m entsprechend Betonaufbau und Heizbandlänge je m ²																	
Max.Heizkreislänge bei 10 A Absicherung/Charakteristik C	100 m																	
Max. zulässige Umgebungstemperatur:	65°C																	
Min. Biegeradius:	12 mm																	
Nennspannung:	230 VAC, +6%/-10%																	
Dicke des Heizbandes:	5,8 mm max.																	
Breite des Heizbandes:	8,5 mm max.																	
8 St	<p>T2Red Zubehör</p> <p>Anschluss- und Endabschlussgarnitur zum Anschluss direkt an der Verbindungsdose, ohne Kaltendekabel bestehend aus: Schrumpfschläuchen und Aderendhülsen.</p> <p>Typ: CE-T2Red/ETL</p>																
9 St	<p>Heizbandverbindungsgarnitur zur Verbindung von zwei Heizbändern bestehend aus: Schrumpfschläuchen und Pressverbindern.</p> <p>Typ: S-T2Red/ETL</p>																
10 Btl	<p>T2Red Heißklebestifte Pin-Pack</p> <p>Inhalt: 10 Stück</p>																
11 Krt	<p>T2Red Heißklebestifte BigBox</p> <p>Inhalt: 70 Stück</p>																
12 St	<p>T2Red Starterpaket</p> <p>bestehend aus: 300 m T2Red Heizband 5 St Thermostaten, Typ: T2 FloorTemp 10 St Garnituren, Typ: CE-T2Red 10 St Aufklebern 1 St Montage-Rollwagen</p>																
13 St	<p>T2Red Montage-Rollwagen</p>																
		Blatt Nr.	Summe															

Titel: System T2Reflecta Fußbodenbeheizung				
Pos. Nr.	Anzahl	Beschreibung der Gegenstände und Leistungen	Kosten	
			Preis/Einheit (Euro/sFr)	Summe (Euro/sFr)
		T2Red Komplettpakete einschließlich Thermostat T2FloorTemp und vorbereitetem Anschluss sowie Endabschluss Technische Daten Nennspannung: 230 V Steuerung: Thermostat T2FloorTemp, 16A		
14 St	16 m Heizband für ca. 1,6 - 3,2 m² Fläche, je nach Bodenaufbau und Heizbandlänge je m². Typ: T2Red Pack 16 m Nennleistung: 160 W		
15 St	23 m Heizband für ca. 2,3 - 4,6 m² Fläche, je nach Bodenaufbau und Heizbandlänge je m². Typ: T2Red Pack 23 m Nennleistung: 240 W		
16 St	30 m Heizband für ca. 3,0 - 6,0 m² Fläche, je nach Bodenaufbau und Heizbandlänge je m². Typ: T2Red Pack 30 m Nennleistung: 320 W		
17 St	37 m Heizband für ca. 3,7 - 7,4 m² Fläche, je nach Bodenaufbau und Heizbandlänge je m². Typ: T2Red Pack 37 m Nennleistung: 400 W		
18 St	44 m Heizband für ca. 4,4 - 8,8 m² Fläche, je nach Bodenaufbau und Heizbandlänge je m². Typ: T2Red Pack 44 m Nennleistung: 480 W		
19 St	58 m Heizband für ca. 5,8 - 11,6 m² Fläche, je nach Bodenaufbau und Heizbandlänge je m². Typ: T2Red Pack 58 m Nennleistung: 640 W		
20 St	72 m Heizband für ca. 7,2 - 14,4 m² Fläche, je nach Bodenaufbau und Heizbandlänge je m². Typ: T2Red Pack 72 m Nennleistung: 800 W		
21 St	86 m Heizband für ca. 8,6 - 17,2 m² Fläche, je nach Bodenaufbau und Heizbandlänge je m². Typ: T2Red Pack 72 m Nennleistung: 960 W		
22 St	100 m Heizband für ca. 10 - 20 m² Fläche, je nach Bodenaufbau und Heizbandlänge je m². Typ: T2Red Pack 100 m Nennleistung: 1120 W		
Blatt Nr.			Summe	

08_03T2.DOC/5 RS 03/05

Titel: System T2Reflecta Fußbodenbeheizung				
Pos. Nr.	Anzahl	Beschreibung der Gegenstände und Leistungen	Kosten	
			Preis/Einheit (Euro/sFr)	Summe (Euro/sFr)
23 St	Thermostate T2FloorTemp zur Messung der Boden- oder Raumtemperatur, Unterputzgehäuse Technische Daten Schaltleistung: 16 A Schutzart: IP21 Fühlerkabelänge: 3 m		
		T2DuoTemp zur Messung der Boden- und/oder Raumtemperatur, Vorprogrammierte Sparprogramme, Lüftungswächter, Fühlerüberwachung mit Stromabschaltung im Alarmfall, Unterputzgehäuse Technische Daten Schaltleistung: 16 A Schutzart: IP21 Fühlerkabelänge: 3 m		
24 St	T2DuoTemp zur Messung der Boden- und/oder Raumtemperatur, Vorprogrammierte Sparprogramme, Lüftungswächter, Fühlerüberwachung mit Stromabschaltung im Alarmfall, Unterputzgehäuse Technische Daten Schaltleistung: 16 A Schutzart: IP21 Fühlerkabelänge: 3 m		
25 St	T2DigiTemp zur Messung der Boden- oder Raumtemperatur mit integrierter Zeitschaltuhr und adaptiver (selbstanpassender) Regelung, Vorprogrammierte Absenkprogramme, weitere 8 Programme programmierbar, Unterputzgehäuse Technische Daten Schaltleistung: 16 A Schutzart: IP20 Fühlerkabelänge: 3 m		
Blatt Nr.			Summe	