

Recommandation matériaux de construction

Pour la France
Version: 04/2004

Système - Partenaire:



Chauffage électrique par le sol T2QuickNet - trame chauffante auto-adhésive

Application: Salles de bains, cuisines, séjours, etc.

Sol existant		Chape ciment/anhydrite	Panneaux de bois/particules*	Anciens carreaux
Revêtement de sol		Carreaux	Marbre+Pierre naturelle*	Carreaux
Etapes	Type de produits	AKZO NOBEL Cegecol France - Assistance technique : Tel.:+33 (0) 1 46 11 51 21		
1. Application d'un primaire	Primaire d'accrochage spécial rénovation	Cegeprim AN / RN / E	Cegeprim AN / RN / E	Pre Sol
2. Pose du chauffage électrique		Raychem T2QuickNet auto-adhésive		
3. Elimination des irrégularités (facultatif)	Enduit de ragréage autolissant	Cegecol HP	Cegecol HP	Cegecol SB
4. Couche étanche pour zone humide (optionnel)	Matériel étanchéité	Carrosec 2	Carrosec 2	Carrosec 2
5. Pose des carreaux	Colle plastifiée, classée C2 selon EN 12004	Carrosouple HDE	Carrosouple HDE	Carrosouple HDE
6. Jointolement carreaux	Mortier de jointolement plastifié, classé CG2 selon EN 13888 pour carreaux céramiques	Carrojoint souple	Carrojoint souple	Carrojoint souple
7. Joint souple entre mur et sol	Mastic silicone neutre fongicide pour joints étanches et résistants	Carrosil S	Carrosil S	Carrosil S

*Pour des renseignements plus détaillés, contacter **Cégécol** direct.

Tyco Thermal Controls N.V.
Staatsbaan 4A
3210 Lubbeek - Belgium

Tél.: F 0800 906045
Fax.: F 0800 906003
www.raychemfloorheating.com



tyco
Flow Control

Tyco Thermal Controls