

# Chauffage par le sol T2QuickNet

## Recommandation matériaux de construction

Pour la France, le Royaume-Uni et l'Italie

Version: 04/2004

Système - Partenaire:



Chauffage électrique par le sol T2QuickNet - trame chauffante auto-adhésive

Application: Salles de bains, cuisines, séjours, etc.

Sol existant		Chape ciment/anhydrite	Panneaux de bois/particules*	Anciens carreaux
Revêtement de sol		Carreaux	Marbre+Pierre naturelle*	Carreaux
Etapes	Type de produits	<b>Ceresit Assistance Technique +00 49 211 7379 400/405</b>		
1. Application d'un primaire	Primaire d'accrochage spécial rénovation	CT 17	CT 17	CN 94
<b>2. Pose du chauffage électrique</b>		<b>Raychem T2QuickNet auto-adhésive</b>		
3. Elimination des irrégularités (facultatif)	Enduit de ragréage autolissant	CN 72 2- 15 mm	CN 72 2 - 15 mm	CN 73  CN 72 2 - 15 mm
4. Couche étanche pour zone humide (optionnel)	Matériel étanchéité	CL 50 / 51	CL 50 / 51	CL 50 / 51  CF 41 / CL 50
5. Pose des carreaux	Colle plastifiée, classée C2 selon EN 12004	Ceramit "Easy-Technologie" CM 18 / CM 17 CM 24 / CM 13	Ceramit CM 15 / CM 24	Ceramit "Easy-Technologie" CM 18 / CM 17 CM 24 / CM 13
6. Jointolement carreaux	Mortier de jointolement plastifié, classé CG2 selon EN 13888 pour carreaux céramiques	CE 37  2- 15 mm	CE 38 / CE 42	CE 37  2- 15 mm
7. Joint souple entre mur et sol	Mastic silicone neutre fongicide pour joints étanches et résistants	CS 24	CS 28	CS 25  CS 25

\* Les informations ci-dessus n'ont valeur que de conseils, à adapter le cas échéant aux exigences locales. Consulter les fiches produit Ceresit. Pour des renseignements plus détaillés, contacter Ceresit.

Tyco Thermal Controls N.V.  
Staatsbaan 4A  
3210 Lubbeek - Belgium

Tél.: F 0800 906045  
Fax.: F 0800 906003  
www.raychemfloorheating.com



**tyco**  
Flow Control

**Tyco Thermal Controls**