

Recommandation matériaux de construction

Pour la France
Version: 04/2004

Système - Partenaire:



Chauffage électrique par le sol T2QuickNet - trame chauffante auto-adhésive

Application: Salles de bains, cuisines, séjours, etc.

Sol existant		Chape ciment/anhydrite		Panneaux de bois/particules*		Anciens carreaux	
Revêtement de sol		Carreaux	Marbre+pierre naturelle*	Carreaux		Carreaux	
Etapes	Type de produits	AKI 2000 / S.E.C. (Deitermann) France Assistance technique : Tél.: + 33 / 5 / 62 36 75 17					
1. Application d'un primaire	Primaire d'accrochage spécial rénovation	EUROLAN TG 2	EUROLAN TG 2	EUROLAN TG 5	EUROLAN TG 2		
2. Pose du chauffage électrique Raychem T2QuickNet auto-adhésive							
3. Elimination des irrégularités (facultatif)	Enduit de ragréage autolissant	Deitermann GM 10	Deitermann GM 10	Deitermann GM 40	Deitermann GM 10		
4. Couche étanche pour zone humide (optionnel)	Matériel étanchéité	Superflex 1 Superflex D1	Superflex 1 Superflex D1	Superflex 1 Superflex D1	Superflex 1 Superflex D1		
5. Pose des carreaux	Colle plastifiée, classée C2 selon EN 12004	Plastikol KM Flex Plastikol KM Flex+Fix Plastikol KMH Flex Deitermann KMH Flex+Fix	KM Flex+Fix weiss Plastikol K30	Plastikol KM Flex Plastikol KM Flex+Fix Plastikol KMH Flex Deitermann KMH Flex+Fix	Plastikol KM Flex Plastikol KM Flex + Fix Plastikol KMH Flex Flex Deitermann KMH Flex+Fix		
6. Jointolement carreaux	Mortier de jointolement plastifié, classé CG2 selon EN 13888 pour carreaux céramiques	CERINOL Flex	CERINOL FN CERINOL Flex	CERINOL Flex	CERINOL Flex		
7. Joint souple entre mur et sol	Mastic silicone neutre fongicide pour joints étanches et résistants	Plastikol FDN Plastikol FDS	Plastikol FDX	Plastikol FDN Plastikol FDS	Plastikol FDN Plastikol FDS		

*Pour des renseignements plus détaillés, contacter Deitermann direct.

Tyco Thermal Controls N.V.
Staatsbaan 4A
3210 Lubbeek - Belgium

Tél.: F 0800 906045
Fax.: F 0800 906003
www.raychemfloorheating.com

