

Recommandation matériaux de construction

Pour la France, le Royaume-Uni et l'Italie

Version: 04/2004

Système - Partenaire:



Chauffage électrique par le sol T2QuickNet - trame chauffante auto-adhésive

Application: Salles de bains, cuisines, séjours, etc.



Sol existant		Chape ciment/anhydrite		Panneaux de bois/particules*		Anciens carreaux	
Revêtement de sol		Carreaux	Marbre+Pierre naturelle*	Carreaux		Carreaux	
Étapes		Type de produits		MAPEI S.p.A. Assistance technique : +39 02 37673.1 (Région: Western Europe France, Italy)			
1. Application d'un primaire		Primaire d'accrochage spécial rénovation		Primer G	Primer G	Bonding primer Mapeprim 1 K + Quarzsand	Bonding primer Mapeprim 1 K + Quarzsand
2. Pose du chauffage électrique <i>Raychem T2QuickNet auto-adhésive</i>							
3. Elimination des irrégularités (facultatif)		Enduit de ragréage autolissant		Ultraplan Ultraplan Maxi	Ultraplan Ultraplan Maxi	Fiberplan	Ultraplan Ultraplan Maxi
4. Couche étanche pour zone humide (optionnel)		Matériel étanchéité		Mapelastic + DHT Dichtsystem	Mapelastic + DHT Dichtsystem	Keraquick + Latex plus Mapetexvlies Mapelastic+DHT Dichtsystem	Mapelastic + DHT Dichtsystem
5. Pose des carreaux		Colle plastifiée, classée C2 selon EN 12004		Keraflex S1 Keraquick Mapestone1 Keraflex Maxi	Granirapid Keraquick Mapestone 1 Keraquick+Latex plus	Keraquick + Latex plus	Keraflex S1 Keraquick Mapestone1
6. Jointoiment carreaux		Mortier de jointoiment plastifié, classé CG2 selon EN 13888 pour carreaux céramiques		Ultracolor	Ultracolor	Ultracolor	Ultracolor
7. Joint souple entre mur et sol		Mastic silicone neutre fongicide pour joints étanches et résistants		Mapesil AC	Mapesil LN	Mapesil AC	Mapesil AC

*Pour des renseignements plus détaillés, contacter **MAPEI S.p.A.** direct.

Tyco Thermal Controls N.V.
Staatsbaan 4A
3210 Lubbeek - Belgium

Tél.: F 0800 906045
Fax.: F 0800 906003
www.raychemfloorheating.com

