

Recommandation matériaux de construction

Pour la France

Version: 04/2004

Système - Partenaire:



Chauffage électrique par le sol T2QuickNet - trame chauffante auto-adhésive

Application: Salles de bains, cuisines, séjours, etc.

Sol existant		Chape ciment/anhydrite	Panneaux de bois/particules*	Anciens carreaux
Revêtement de sol		Carreaux	Marbre+Pierre naturelle*	Carreaux
Etapes	Type de produits	weber et broutin France - Assistance technique Tél. : +33 (0) 820 00 33 00		
1. Application d'un primaire	Primaire d'accrochage spécial rénovation	ibotac / ibosol (optional)	ibotac / ibosol	iboprime / iboprime 2
2. Pose du chauffage électrique		Raychem T2QuickNet auto-adhésive		
3. Elimination des irrégularités (facultatif)	Enduit de ragréage autolissant	nivdur technic	nivdur technic	nivdur technic
4. Couche étanche pour zone humide (optionnel)	Matériel étanchéité	fermasec	fermasec	fermasec
5. Pose des carreaux	Colle plastifiée, classée C2 selon EN 12004	fermaflex technic	fermaflex technic	fermaflex technic
6. Jointoiement carreaux	Mortier de jointoiement plastifié, classé CG2 selon EN 13888 pour carreaux céramiques	fermajoint souple	fermajoint souple	fermajoint souple
7. Joint souple entre mur et sol	Mastic silicone neutre fongicide pour joints étanches et résistants	-	-	-

*Pour des renseignements plus détaillés, contacter **weber et broutin France** direct.

Tyco Thermal Controls N.V.
Staatsbaan 4A
3210 Lubbeek - Belgium

Tél.: F 0800 906045
Fax.: F 0800 906003
www.raychemfloorheating.com

