

Recommandation matériaux de construction

Pour la France, le Royaume-Uni et l'Italie
Version: 04/2004

Système - Partenaire:



Chauffage électrique par le sol T2Red - autorégulant

Application: Salles de bains, douches, cuisines, séjours, etc.

Sol existant		Chape ciment/anhydrite		Panneaux de bois/particules*	Anciens carreaux
Revêtement de sol		Carreaux	Marbre+Pierre naturelle*	Carreaux	Carreaux
Étapes	Type de produits	MAPEI S.p.A. Assistance technique : +39 02 37673.1 (Région: Western Europe France, Italy)			
1. Application d'un primaire	Primaire d'accrochage spécial rénovation	Primer G	Primer G	Bonding primer Mapeprime 1K+Quarzsand (Körnung 0,7-1,2mm)	Bonding primer Mapeprime 1K+Quarzsand
2. Pose du chauffage électrique <i>Raychem T2Red cable chauffant - autorégulant -</i>					
3. Elimination des irrégularités (facultatif)	Enduit de ragréage autolissant	Mapestone 1	Mapestone 1	Mapestone 1	Mapestone 1
4. Couche étanche pour zone humide (optionnel)	Matériel étanchéité	Mapelastic + DHT Dichtsystem	Mapelastic + DHT Dichtsystem	Keraquick + Latex plus Mapetexvlies Mapelastic+DHT Dichtsystem	Mapelastic + DHT Dichtsystem
5. Pose des carreaux	Colle plastifiée, classée C2 selon EN 12004	Keraflex S1 Keraflex Maxi Keraquick Mapestone 1	Granirapid Keraquick Mapestone 1 Keraquick+Latex plus	Keraquick + Latex plus	Keraflex S1 Keraflex Maxi Keraquick Mapestone 1
6. Jointoiment carreaux	Mortier de jointoiment plastifié, classé CG2 selon EN 13888 pour carreaux céramiques	Ultracolor	Ultracolor	Ultracolor	Ultracolor
7. Joint souple entre mur et sol	Mastic silicone neutre fongicide pour joints étanches et résistants	Mapesil AC	Mapesil LM	Mapesil AC	Mapesil AC

*Pour des renseignements plus détaillés, contacter **MAPEI S.p.A.** direct.

Tyco Thermal Controls N.V.
Staatsbaan 4A
3210 Lubbeek - Belgium

Tél.: F 0800 906045
Fax.: F 0800 906003
www.raychemfloorheating.com

