

Chauffage par le sol T2Reflecta + T2Red



Chauffage électrique par le sol T2Reflecta + T2Red - autorégulant

Application: Salles de bains, cuisines, séjours, etc.

Recommandation matériaux de construction

Pour la France
Version: 06/2004

Système - Partenaire:

Cégécol

Sol existant		Chape ciment/anhydrite		Panneaux de bois/particules*	Anciens carreaux	Chape asphaltique*
Revêtement de sol		Carreaux	Marbre+Pierre naturelle*	Carreaux	Carreaux	Carreaux
Etapes	Type de produits	Akzo Nobel Cégécol France - Assistance technique tél.: +33 (0) 1 46 11 51 21				
1. Application d'un primaire	Primaire d'accrochage spécial rénovation	Cegeprim AN/RN/E	Cegeprim AN/RN/E	Presol	Presol	Presol
2. Elimination des irrégularités (facultatif)	Enduit de ragréage autolissant	Cegesol HP	Cegesol HP	Cegesol SB	Cegesol HP	Cegesol AP
3. Pose des plaques T2Reflecta		T2Reflecta Adhesive S**	T2Reflecta Adhesive S**	T2Reflecta Adhesive S**	T2Reflecta Adhesive S**	T2Reflecta Adhesive S**
4. Pose du chauffage électrique		Raychem T2Reflecta + T2Red - autorégulant -				
5. Application d'un primaire	Primaire	sans objet	sans objet	sans objet	sans objet	sans objet
6. Pose des carreaux	Colle plastifiée, classée C2 selon EN 12004	T2Reflecta Adhesive**	EPOFIX CJ Mortier époxy pour le collage	T2Reflecta Adhesive**	T2Reflecta Adhesive**	T2Reflecta Adhesive**
7. Jointoiment carreaux	Mortier de jointoiment plastifié, classé CG2 selon EN 13888 pour carreaux céramiques	Carrojoint souple	Carrojoint souple	Carrojoint souple	Carrojoint souple	Carrojoint souple
8. Joint souple entre mur et sol	Mastic silicone neutre fongicide pour joints étanches et résistants	Carrosil S	Carrosil S	Carrosil S	Carrosil S	Carrosil S

* Les informations ci-dessus n'ont valeur que de conseils, à adapter le cas échéant aux exigences locales. Consulter les fiches produit Cégécol.

Pour des renseignements plus détaillés, contacter Cégécol.

** Demander la fiche technique de la colle T2Reflecta Adhesive à Tyco Thermal Controls.

Tyco Thermal Controls S.A.
Staatsbaan 4A
3210 Lubbeek - Belgique

Tél.: F 0800 906045
Fax: F 0800 906003
www.raychemfloorheating.com



tyco

Flow Control

Tyco Thermal Controls