

Recommandation matériaux de construction

Pour la France, le Royaume-Uni et l'Italie
Version: 06/2004

Système - Partenaire:



Chauffage électrique par le sol T2Reflecta + T2Red - autorégulant

Application: Salles de bains, cuisines, séjours, etc.



Sol existant		Chape ciment/anhydrite		Panneaux de bois/particules*	Anciens carreaux	Chape asphaltique*
Revêtement de sol		Carreaux	Marbre+Pierre naturelle*	Carreaux	Carreaux	Carreaux
Etapes	Type de produits	MAPEI S.p.A. Assistance technique Tél : +39 02 37673.1 (France)				
1. Application d'un primaire	Primaire d'accrochage spécial rénovation	Primer G	Primer G	Bonding primer Mapeprim 1K+ Quarzsand	Bonding primer Mapeprim 1K + Quarzsand	Primer G
2. Elimination des irrégularités (facultatif)	Enduit de ragréage autolissant	Ultraplan Ultraplan Maxi	Ultraplan Ultraplan Maxi	Fiberplan	Ultraplan Ultraplan Maxi	Fiberplan
3. Pose des plaques T2Reflecta	Colle plastifiée, classée C2F selon EN 12004	T2Reflecta Adhesive S**	T2Reflecta Adhesive S**	T2Reflecta Adhesive S**	T2Reflecta Adhesive S**	T2Reflecta Adhesive S**
4. Pose du chauffage électrique Raychem T2Reflecta + T2Red - autorégulant -						
5. Pose des carreaux	Colle plastifiée, classée C2F selon EN 12004	T2Reflecta Adhesive S**	PU-Klebemörtel Keralastic	T2Reflecta Adhesive S**	T2Reflecta Adhesive S**	T2Reflecta Adhesive S**
6. Jointoiment carreaux	Mortier de jointoiment plastifié, classé CG2 selon EN 13888 pour carreaux céramiques	Ultracolor	Ultracolor	Ultracolor	Ultracolor	Ultracolor
7. Joint souple entre mur et sol	Mastic silicone neutre fongicide pour joints étanches et résistants	Mapesil AC	Mapesil LM	Mapesil AC	Mapesil AC	Mapesil AC

* Pour des renseignements plus détaillés, contacter Mapei direct.

** Demander la fiche technique de la colle T2Reflecta Adhesive à Tyco Thermal Controls.



tyco

Flow Control

Tyco Thermal Controls

Tyco Thermal Controls S.A.
Staatsbaan 4A
3210 Lubbeek - Belgique

Tél.: F 0800 906045
Fax: F 0800 906003
www.raychemfloorheating.com