



Chauffage électrique par le sol T2Reflecta + T2Red - autorégulant

Application: Salles de bains, cuisines, séjours, etc.



Sol existant		Chape ciment/anhydrite		Panneaux de bois/particules*		Anciens carreaux		Chape asphaltique*
Revêtement de sol		Carreaux	Marbre+Pierre naturelle*	Carreaux		Carreaux		Carreaux
Etapes	Type de produits	weber et broutin France - Assistance technique : Tél. : +33 (0) 820 00 33 00						
1. Application d'un primaire	Primaire d'accrochage spécial rénovation	ibotac / ibosol (optional)	ibotac / ibosol	iboprim / iboprim 2		iboprim / iboprim 2		iboprim / iboprim 2
2. Elimination des irrégularités (facultatif)	Enduit de ragréage autolissant	nivelit R	nivdur technic	nivdur technic		nivepro		nivdur technic
3. Pose des plaques T2Reflecta	Colle plastifiée, classée C2 selon EN 12004	T2Reflecta Adhesive **	T2Reflecta Adhesive **	T2Reflecta Adhesive **		T2Reflecta Adhesive **		T2Reflecta Adhesive **
4. Pose du chauffage électrique		Raychem T2Reflecta + T2Red - autorégulant -						
5. Pose des carreaux	Colle plastifiée, classée C2 selon EN 12004	T2Reflecta Adhesive **	-	T2Reflecta Adhesive **		T2Reflecta Adhesive **		T2Reflecta Adhesive **
6. Jointoiment carreaux	Mortier de jointoiment plastifié, classé CG2 selon EN 13888 pour carreaux céramiques	fermajoint souple	fermajoint souple	fermajoint souple		fermajoint souple		fermajoint souple
7. Joint souple entre mur et sol	Mastic silicone neutre fongicide pour joints étanches et résistants	-	-	-		-		-



* Les informations ci-dessus n'ont valeur que de conseils, à adapter le cas échéant aux exigences locales.
Consulter les fiches produit **weber et broutin**. Pour des renseignements plus détaillés, contacter **weber et broutin**.
** Demander la fiche technique de la colle T2Reflecta Adhesive à **Tyco Thermal Controls**.