



Bauchemie - Produktempfehlung

Für Deutschland, Schweiz und Österreich
Stand: 04/2004

System - Partner:



Elektrische Fußbodenbeheizung T2QuickNet - selbsthaftend

Anwendungen: Häusliche Bäder, Wohnräume und Küchen

Untergrund		Zementestrich, Anhydritestrich	Holzdielen, Spanplatten, Trockenestrich*	Alte Fliesen
Oberbelag		Fliesen	Marmor + Naturstein*	Fliesen
Arbeitsschritte	Produktgruppe	AKZO NOBEL - SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel.: 0049 (0) 2547 910 - 0 (Länder D, CH, A)		
1. Aufbringen einer Haftgrundierung	lösemittelfreie Kunstharz-Dispersionsgrundierung	Schönox KH	Schönox KH	Entkopplungsschicht PE-Faserplatte * Schönox Superhaftprimer
2. Verlegen der elektrischen Fußbodenbeheizung Raychem T2QuickNet - selbsthaftend -				
3. Ausgleichen von Unebenheiten (optional)	selbstnivellierende Spachtelmasse	Schönox SP	Schönox SP	k.A. Schönox SP
4. Abdichten (optional)	Abdichtung	Schönox HA	Schönox HA	K.A. Schönox HA
5. Verlegen Fliesen	flexibler kunststoffvergüteter Fliesenkleber der Güteklasse C2F gemäß EN 12004	Schönox KH Schönox TT-Flex	Schönox KH Schönox TT Spezial SK weiss	Schönox KH Schönox TT-Flex Schönox KH Schönox TT-Flex
6. Verfugen Fliesen	kunststoffvergüteter Fugenmörtel Güteklasse CG2 gemäß EN 13888	Schönox SU	Schönox SU Schönox MSP	Schönox SU Schönox SU
7. Verfugen im Randbereich	elastische Verfugung (Randbereich)	Schönox ES	Schönox MES	Schönox ES Schönox ES



* Rücksprache mit Hersteller **Schönox** führen. Alle Systemaufbauten sind als Richtlinie zu verstehen. In Abhängigkeit der baulichen Gegebenheiten können Abweichungen oder Ergänzungen notwendig sein. Die Angaben in den zugehörigen Produktdatenblättern sind zu beachten.