


Bauchemie - Produktempfehlung

Für Deutschland, Schweiz und Österreich

Stand: 04/2004

System - Partner:



Elektrische Fußbodenbeheizung T2QuickNet - selbsthaftend

Anwendungen: Innenbereich (Häusliche Bäder, Duschen und Küchen)

Untergrund		Zementestrich, Anhydritestrich		Trockenestrich*		Alte Fliesen
Oberbelag		Fliesen	Marmor + Naturstein*	Fliesen		Fliesen
Arbeitsschritte	Produktgruppe	ARDEX GmbH, E-mail: kundendienst@ardex.de Anwendungstechnik Tel.: +49 (0) 2302-664-362 (Länder - D, CH, A)				
1. Aufbringen einer Haftgrundierung	lösemittelfreie Grundierung	ARDEX P51	ARDEX P51	ARDEX P51		ARDEX P82
2. Verlegen der elektrischen Fußbodenbeheizung		<i>Raychem T2QuickNet - selbsthaftend -</i>				
3. Einbetten der Heizung	flexibler kunststoffvergüteter Fliesenkleber	ARDEX S48	ARDEX S16 vergütet ARDEX E90	ARDEX S48		ARDEX S48
4. Abdichten (optional)	Abdichtung	ARDEX 8+9	ARDEX 8+9	ARDEX 8+9		ARDEX 8+9
5. Verlegen Fliesen	flexibler kunststoffvergüteter Fliesenkleber	ARDEX S48	ARDEX S16 vergütet ARDEX E90	ARDEX S48		ARDEX S48
6. Verfugen zwischen Fliesen und Platten	kunststoffvergüteter Fugenmörtel Güteklasse CG2 gemäß EN 13888	ARDEX FL	ARDEX MG	ARDEX FL		ARDEX FL
7. Verfugen im Randbereich	elastische Verfugung (Randbereich)	ARDEX SE oder ADREX SN	ARDEX ST**	ARDEX SE oder ARDEX SN		ARDEX SE oder ARDEX SN

Die Angaben in den zugehörigen Produktdatenblättern sind zu beachten. Die Angaben im Technischen Datenblatt sind zu berücksichtigen. * Rücksprache mit Hersteller ARDEX führen. Alle Systemaufbauten sind als Richtlinie zu verstehen. In Abhängigkeit der baulichen Gegebenheiten können Abweichungen oder Ergänzungen notwendig sein.

Tyco Thermal Controls N.V.
Staatsbaan 4A
3210 Lubbeek - Belgien

Tel.: D 0800 1818205
Tel.: CH 0800 551308
Tel.: A 0800 297410
www.raychemfloorheating.com

