


Bauchemie - Produktempfehlung

Für Deutschland, Schweiz und Österreich

Stand: 04/2004

System - Partner:



Elektrische Fußbodenbeheizung T2QuickNet - selbsthaftend

Anwendungen: Häusliche Bäder, Duschen und Küchen

Untergrund	Zementestrich, Anhydritestrich	Holzdielen, Spanplatten, Trockenestrich*	Alte Fliesen
Oberbelag	Fliesen	Marmor + Naturstein	Fliesen
Arbeitschritte	Produktgruppe	MAPEI Deutschland GmbH Anwendungstechnik Tel.: 0049 (0) 20 41 / 20 86 6 (Länder - D, CH, A)	
1. Aufbringen einer Haftgrundierung	lösemittelfreie Kunstharz-Dispersionsgrundierung	Primer G	Epoxidharzgrundierung Mapeprim 1 K + Quarzsand
2. Verlegen der elektrischen Fußbodenbeheizung <i>Raychem T2QuickNet - selbsthaftend -</i>			
3. Ausgleichen von Unebenheiten (optional)	selbstnivellierende Spachtelmasse	Ultraplan Ultraplan Maxi	Ultraplan Ultraplan Maxi
4. Abdichten (optional)	Abdichtung	Mapelastic + DHT Dichtsystem	Mapelastic + DHT Dichtsystem
5. Verlegen Fliesen	flexibler kunststoffvergüteter Fliesenkleber der Güteklasse C2F gemäß EN 12004	Keraflex S1 Keraquick Mapestone1 Keraflex Maxi	Granirapid Keraquick Mapestone 1 Keraquick+Latex plus
6. Verfugen Fliesen	kunststoffvergüteter Fugenmörtel Güteklasse CG2 gemäß EN 13888	Ultracolor	Ultracolor
7. Verfugen im Randbereich	elastische Verfugung (Randbereich)	Mapesil AC	Mapesil LN

* Rücksprache mit Hersteller **MAPEI** führen. Alle Systemaufbauten sind als Richtlinie zu verstehen. In Abhängigkeit der baulichen Gegebenheiten können Abweichungen oder Ergänzungen notwendig sein. Die Angaben in den zugehörigen Produktdatenblättern sind zu beachten.

Tyco Thermal Controls N.V.
Staatsbaan 4A
3210 Lubbeek - Belgien

Tel.: D 0800 1818205
Tel.: CH 0800 551308
Tel.: A 0800 297410
www.raychemfloorheating.com

