



Bauchemie - Produktempfehlung

Für Deutschland, Schweiz und Österreich

Stand: 04/2004

System - Partner:



Elektrische Fußbodenbeheizung T2Reflecta + T2Red - FIX -System -

Anwendungen: Häusliche Bäder, Wohnräume und Küchen, Wintergärten

Untergrund		Zementestrich, Anhydritestrich	Holzdielen, Spanplatten, Trockenestrich*	Alte Fliesen	Gussasphaltestrich*	
Oberbelag		Fliesen	Marmor + Naturstein*	Fliesen	Fliesen	
Arbeitsschritte	Produktgruppe	Architekten und Handwerkerberatung Technischer Verkauf Ceresit 0211 - 7379- 400/405				
1. Aufbringen einer Grundierung	lösemittelfreie Kunstharz- Dispersionsgrundierung	CT 17 Tiefgrund LF	CT 17 Tiefgrund LF	CN 94 Bodengrund	CN 94 1 : 3 wasserverdünnt Bodengrund	CN 94 Bodengrund
2. Ausgleichen von Unebenheiten (optional)	selbstnivellierende Spachtelmasse	CN 72 Niveleierspachtel 2- 15 mm	CN 72 Niveleierspachtel 2- 15 mm	CN 73 Bodenspachtel flexibel	CN 72 Niveleierspachtel 2- 15 mm	CN 73 Bodenspachtel flexibel
3. Verkleben der Dämmplatten	vergüteter, normalhärtender Klebemörtel (Güteklasse C1 gemäß EN 12004)	T2Reflecta-A-Fix **	T2Reflecta-A-Fix **	T2Reflecta-A-Fix **	T2Reflecta-A-Fix **	T2Reflecta-A-Fix **
4. Verlegen der elektrischen Fußbodenbeheizung						
5. Aufbringen einer Haft-Grundierung	lösemittelfreie Kunstharz- Dispersionsgrundierung	T2Reflecta P-Fix**	T2Reflecta P-Fix**	T2Reflecta P-Fix**	T2Reflecta P-Fix**	T2Reflecta P-Fix**
6. Verlegen Fliesen	flexibler kunststoffvergüteter Fliesenkleber der Güteklasse C2F gemäß EN 12004	Ceramic "Easy-Technologie" CM 18 / CM 17 CM 24 / CM 13	Ceramic CM 15 / CM 24 Naturstein-, bzw. Marmorverlege-Systeme	Ceramic "Easy-Technologie" CM 18 / CM 17 CM 24 / CM 13	Ceramic "Easy-Technologie" CM 18 / CM 17 CM 24 / CM 13	Ceramic "Easy-Technologie" CM 18 / CM 17 CM 24 / CM 13
7. Verfugen Fliesen	kunststoffvergüteter Fugenmörtel Güteklasse CG2 gemäß EN 13888	CE 37 Fugenmörtel flexibel 2- 15 mm	CE 38 / CE 42 Naturstein- Fugenmörtel	CE 37 Fugenmörtel flexibel 2- 15 mm	CE 37 Fugenmörtel flexibel 2- 15 mm	CE 37 Fugenmörtel flexibel 2- 15 mm
8. Verfugen im Randbereich	elastische Verfugung (Randbereich)	CS 24 SKM - Sanitär	CS 28 Marmorfuge	CS 25 SKM - Sanitär	CS 25 SKM - Sanitär	CS 25 SKM - Sanitär



* Rücksprache mit Hersteller Ceresit Bautechnik, Düsseldorf Erkratherstr. 230 führen. Alle Systemaufbauten sind als Richtlinie zu verstehen. In Abhängigkeit der baulichen Gegebenheiten können Abweichungen oder Ergänzungen notwendig sein. Die Angaben in den zugehörigen Produktdatenblättern sind zu beachten.

** Produktdatenblatt von Tyco Thermal Controls anfordern!