

Bauchemie - Produktempfehlung
Für Deutschland, Schweiz und Österreich
Stand: 04/2004

System - Partner:




Elektrische Fußbodenbeheizung T2Red - Heizband - selbstregelnd

Anwendungen: Häusliche Bäder, Duschen und Küchen

Untergrund	Zementestrich, Anhydritestrich Fliesen	Holzdielen, Spanplatten, Trockenestrich*	Alle Fliesen
Oberbelag	Marmor + Naturstein*	Fliesen	Fliesen
Arbeitsschritte	Sopro Bauchemie GmbH Anwendungstechnik Tel.: +49 (0) 611 - 676 3915 (Länder - D, CH, A)		
1. Aufbringen einer Grundierung	Sopro Grundierung	Sopro Haftkraft	Sopro Haftemulsion
2. Verlegen der elektrischen Fußbodenbeheizung	Raychem T2Red - Heizband - selbstregelnd -		
3. Ausgleichen von Unebenheiten + Einbetten des Heizbandes	Zementestrich: Sopro Fließspachtel 15 plus Anhydritestrich: Sopro Anhydrit- Fließspachtel	Sopro Faserfließspachtel	Sopro Fließspachtel 15 plus; Sopro Fließspachtel 30 maxi
4. Abdichten (optional)	Sopro FlächenDicht flexibel; Sopro Dichtschlämme Flex 1-K oder 1-K schnell	Sopro FlächenDicht flexibel; Sopro Dichtschlämme Flex 1-K oder 1-K schnell	Sopro FlächenDicht flexibel; Sopro Dichtschlämme Flex 1-K oder 1-K schnell
5. Verlegen Fliesen	Sopro VarioFlex; Sopro VarioFlex schnell	Sopro VarioFlex; Sopro VarioFlex schnell	Sopro VarioFlex; Sopro VarioFlex schnell
6. Verfugen Fliesen	Sopro FlexFuge; Sopro Saphir 15	Sopro FlexFuge; Sopro Saphir 15	Sopro FlexFuge; Sopro Saphir 15
7. Verfugen im Randbereich	Sopro SanitärSilicon	Sopro MarmorSilicon	Sopro SanitärSilicon

* Rücksprache mit Hersteller **Sopro** führen. Alle Systemaufbauten sind als Richtlinie zu verstehen. In Abhängigkeit der baulichen Gegebenheiten können Abweichungen oder Ergänzungen notwendig sein. Die Angaben in den zugehörigen Produktdatenblättern sind zu beachten.



Tyco Thermal Controls N.V.
Staatsbaan 4A
3210 Lubbeek - Belgien

Tel.: D 0800 1818205
Tel.: CH 0800 551308
Tel.: A 0800 297410
www.raychemfloorheating.com