

Bauchemie-Produktempfehlung

Für Deutschland, Schweiz und Österreich

Stand: 04/2004

System - Partner:



Elektrische Fußbodenbeheizung T2Red - Heizband - selbstregelnd

Anwendungen: Innenbereich (Häusliche Bäder, Duschen und Küchen)

Untergrund		Zementestrich, Anhydritestrich		Trockenestrich*	Alte Fliesen
Oberbelag		Fliesen	Marmor + Naturstein*	Fliesen	Fliesen
Arbeitsschritte	Produktgruppe	ARDEX GmbH, kundendienst@ardex.de Anwendungstechnik Tel.: +49 (0) 2302-664-362 (Länder - D, CH, A)			
1. Aufbringen einer Grundierung	lösemittelfreie Grundierung	ARDEX P51	ARDEX P51	ARDEX P51	ARDEX P82
2. Verlegen der elektrische Fußbodenbeheizung Raychem		T2Red - Heizband - selbstregelnd -			
3. Ausgleichen von Unebenheiten + Einbetten des Heizbandes	flexibler kunststoffvergüteter Fliesenkleber	ARDEX S48	ARDEX S16 vergütet mit ARDEX E 90	ARDEX S48	ARDEX S48
4. Abdichten (optional)	Abdichtung	ARDEX 8+9	ARDEX 8+9	ARDEX 8+9	ARDEX 8+9
5. Verlegen Fliesen	flexibler kunststoffvergüteter Fliesenkleber	ARDEX S48	ARDEX S16 vergütet mit ARDEX E 90	ARDEX S48	ARDEX S48
6. Verfugen zwischen Fliesen und Platten	kunststoffvergüteter Fugenmörtel Güteklasse CG2 gemäß EN 13888	ARDEX FL	ARDEX MG	ARDEX FL	ARDEX FL
7. Verfugen im Randbereich	elastische Verfugung (Randbereich)	ARDEX SE oder ARDEX SN	ARDEX ST**	ARDEX SE oder ARDEX SN	ARDEX SE oder ARDEX SN

Die Angaben in den zugehörigen Produktdatenblättern sind zu beachten. ** Die Angaben im Technischen Datenblatt sind zu berücksichtigen.
 * Rücksprache mit Hersteller ARDEX führen. Alle Systemaufbauten sind als Richtlinie zu verstehen. In Abhängigkeit der baulichen Gegebenheiten können Abweichungen oder Ergänzungen notwendig sein.

Tyco Thermal Controls N.V.
 Staatsbaan 4A
 3210 Lubbeek - Belgien

Tel.: D 0800 1818205
 Tel.: CH 0800 551308
 Tel.: A 0800 297410
 www.raychemfloorheating.com

