

Bauchemie - Produktempfehlung

Für Deutschland, Schweiz und Österreich

Stand: 04/2004

System - Partner:



Elektrische Fußbodenbeheizung T2Red - Heizband - selbstregelnd

Anwendungen: Häusliche Bäder, Duschen und Küchen

Untergrund		Zementestrich, Anhydritestrich	Holzdielen, Spanplatten, Trockenestrich*	Alte Fliesen	
Oberbelag		Fliesen	Marmor + Naturstein*	Fliesen	
Arbeitsschritte	Produktgruppe	Deitermann HeidelbergCement Group Anwendungstechnik Tel.: 0049 (0) 2363 399 - 0 (Länder - D, CH, A)			
1. Aufbringen einer Grundierung	lösemittelfreie Kunstharz- Dispersionsgrundierung	EUROLAN TG 2	EUROLAN TG 2	EUROLAN TG 5	EUROLAN TG 5
2. Verlegen der elektrischen Fußbodenbeheizung		Raychem T2Red - Heizband - selbstregelnd -			
3. Ausgleichen von Unebenheiten + Einbetten des Heizbandes	selbstnivellierende Spachtelmasse	Deitermann GM 40	Deitermann GM 40	Deitermann GM 40	Deitermann GM 40
4. Abdichten (optional)	Abdichtung	Superflex 1 / Superflex D1	Superflex 1 / Superflex D1	Superflex 1 / Superflex D1	Superflex 1 / Superflex D1
5. Verlegen Fliesen	flexibler kunststoffvergüteter Fliesenkleber der Güteklasse C2/C2F gemäß EN 12004	Plastikol KM Flex Plastikol KM Flex+Fix Plastikol KMH Flex Deitermann KMH Flex+Fix	KM Flex+Fix weiss/ Plastikol K 30	PLASTIKOL KM Flex / Plastikol KM Flex + Fix Plastikol KMH Flex / Deitermann KMH Flex + Fix	PLASTIKOL KM Flex / Plastikol KM Flex + Fix Plastikol KMH Flex / Deitermann KMH Flex + Fix
6. Verfugen Fliesen	kunststoffvergüteter Fugenmörtel Güteklasse CG2 gemäß EN 13888	CERINOL Flex	CERINOL FN / CERINOL Flex	CERINOL Flex	CERINOL Flex
7. Verfugen im Randbereich	elastische Verfugung (Randbereich)	PLASTIKOL FDN / Plastikol FDS	PLASTIKOL FDX	PLASTIKOL FDN / PLASTIKOL FDS	PLASTIKOL FDN / PLASTIKOL FDS

* Rücksprache mit Hersteller **Deitermann** führen. Alle Systemaufbauten sind als Richtlinie zu verstehen. In Abhängigkeit der baulichen Gegebenheiten können Abweichungen oder Ergänzungen notwendig sein. Die Angaben in den zugehörigen Produktdatenblättern sind zu beachten.

Tyco Thermal Controls N.V.
Staatsbaan 4A
3210 Lubbeek - Belgien

Tel.: D 0800 1818205
Tel.: CH 0800 551308
Tel.: A 0800 297410
www.raychemfloorheating.com

