

Bauchemie - Produktempfehlung

Für Deutschland, Schweiz und Österreich

Stand: 04/2004

System - Partner:



Elektrische Fußbodenbeheizung T2Red - Heizband - selbstregelnd

Anwendungen: Häusliche Bäder, Duschen und Küchen

Untergrund		Zementestrich, Anhydritestrich	Holzdielen, Spanplatten, Trockenestrich*	Alte Fliesen	
Oberbelag		Fliesen	Marmor + Naturstein*	Fliesen	
Arbeitsschritte	Produktgruppe	PCI Augsburg			
Anwendungstechnik Tel.: 0049 (0) 821/5901- 0 (Länder - D, CH, A)					
1. Aufbringen einer Grundierung	lösemittelfreie Kunstharz-Dispensionsgrundierung	PCI-Gisogrund Gisofix NT	PCI-Gisogrund Gisofix NT	PCI-Flächengrund 404 PCI-Wadian	PCI-Flächengrund 303
2. Verlegen der elektrischen Fußbodenbeheizung Raychem T2Red - Heizband - selbstregelnd -					
3. Ausgleichen von Unebenheiten + Einbetten des Heizbandes	selbstnivellierende Spachtelmasse	PCI Periplan	PCI Periplan	PCI Periplan extra	PCI Periplan
4. Abdichtung (optional)	Abdichtung	PCI-Lastogum	PCI-Lastogum	PCI-Lastogum	PCI-Lastogum
5. Verlegen Fliesen	flexibler kunststoffvergüteter Fliesenkleber der Güteklasse C2F gemäß EN 12004	PCI-Flexmörtel PCI-Polyflott	PCI-Carraflex PCI-Carraflott	PCI-Flexmörtel PCI-Polyflott	PCI-Flexmörtel PCI-Polyflott
6. Verfugen Fliesen	kunststoffvergüteter Fugenmörtel Güteklasse CG2 gemäß EN 13888	PCI-Flexifug	PCI-Flexifug	PCI-Flexifug	PCI-Flexifug
7. Verfugen im Randbereich	elastische Verfugung (Randbereich)	PCI-Silcoferm S	PCI-Silcoferm S	PCI-Silcoferm S	PCI-Silcoferm S

* Rücksprache mit Hersteller **PCI** führen. Alle Systemaufbauten sind als Richtlinie zu verstehen. In Abhängigkeit der baulichen Gegebenheiten können Abweichungen oder Ergänzungen notwendig sein. Die Angaben in den zugehörigen Produktdatenblättern sind zu beachten.

