



Elektrische Fußbodenbeheizung T2Red - Heizband - selbstregelnd

Anwendungen: Häusliche Bäder, Duschen und Küchen

Untergrund		Zementestrich, Anhydritestrich**	Holzdielen, Spanplatten, Trockenestrich*	Alte Fliesen	
Oberbelag		Fliesen	Marmor + Naturstein*	Fliesen	
Arbeitsschritte	Produktgruppe	Saint-Gobain Weber GmbH Clevischer Ring 127, 51063 Köln Technik-Hotline: 0221/ 6689-510			
1. Aufbringen einer Grundierung	lösemittelfreie Kunstharz-Dispensionsgrundierung	weber.prim 801	weber.prim 801	weber.prim 803	weber.prim 803
2. Verlegen der elektrischen Fußbodenbeheizung		Raychem T2Red - Heizband - selbstregelnd -			
3. Ausgleichen von Unebenheiten + Einbetten des Heizbandes	selbstnivellierende Spachtelmasse	weber.813	weber.813	weber.813 mit weber.sys 835	weber.813
4. Abdichten (optional)	Abdichtung	weber.sys 822 weber.sys 824	weber.sys 822 weber.sys 824	weber.sys 822 weber.sys 824	weber.sys 822 weber.sys 824
5. Verlegen Fliesen	flexibler kunststoffvergüteter Fliesenkleber der Güteklasse C2 gemäß EN 12004	weber.xerm 850 weber.xerm 852 weber.xerm 854 weber.xerm 860	weber.xerm 854 weber.xerm 860	weber.xerm 850 weber.xerm 852 weber.xerm 854 weber.xerm 860	weber.xerm 850 weber.xerm 852 weber.xerm 854 weber.xerm 860
6. Verfugen Fliesen	kunststoffvergüteter Fugenmörtel Güteklasse CG2 gemäß EN 13888	weber.fug 877	weber.fug 877	weber.fug 877	weber.fug 877
7. Verfugen im Randbereich	elastische Verfugung (Randbereich)				

* Rücksprache mit Hersteller **Saint-Gobain Weber** führen. Alle Systemaufbauten sind als Richtlinie zu verstehen. In Abhängigkeit der baulichen Gegebenheiten können Abweichungen oder Ergänzungen notwendig sein. Die Angaben in den zugehörigen Produktdatenblättern sind zu beachten. ** Max. Schichtdicke 5 mm

Tyco Thermal Controls N.V.
Staatsbaan 4A
3210 Lubbeek - Belgien

Tel.: D 0800 1818205
Tel.: CH 0800 551308
Tel.: A 0800 297410
www.raychemfloorheating.com

