



### Bauchemie-Produktempfehlung

Für Deutschland, Schweiz und Österreich

Version: 06/2004

System - Partner:



### Elektrische Fußbodenbeheizung T2Reflecta + T2Red - FIX System / selbstregelnd

**Anwendungen:** Innenbereich (Häusliche Bäder, Duschen und Küchen)

Untergrund		Zementestrich, Anhydritestrich		Trockenestrich*		Alte Fliesen
Oberbelag		Fliesen	Marmor + Naturstein*	Fliesen		Fliesen
Arbeitsschritte	Produktgruppe	<b>ARDEX GmbH, kundendienst@ardex.de</b> <b>Anwendungstechnik Tel.: +49 (0) 2302-664-362 ( Länder - D, CH, A )</b>				
<b>1. Aufbringen einer Grundierung</b>	lösemittelfreie Grundierung	ARDEX P51	ARDEX P51	ARDEX P51		ARDEX P82
<b>2. Ausgleichen von Unebenheiten + Einbetten des Heizbandes</b>	flexibler kunststoffvergüteter Fliesenkleber	ARDEX K14 or ARDEX K15	ARDEX K14 or ARDEX K15	ARDEX K14 or ARDEX K15		ARDEX K14 or ARDEX K15
<b>3. Verlegen T2Reflecta platten</b>	flexibler kunststoffvergüteter Fliesenkleber	<b>T2Reflecta A-Fix**</b>	<b>T2Reflecta A-Fix **</b>	<b>T2Reflecta A-Fix**</b>		<b>T2Reflecta A-Fix**</b>
<b>4. Verlegen der elektrische Fußbodenbeheizung Raychem T2Reflecta +T2Red - Heizband - selbstregelnd -</b>						
<b>5. Aufbringen einer Haft-Grundierung</b>	lösemittelfreie Grundierung	<b>T2Reflecta P-Fix**</b>	<b>T2Reflecta P-Fix**</b>	<b>T2Reflecta P-Fix**</b>		<b>T2Reflecta P-Fix**</b>
<b>6. Verlegen Fliesen</b>	flexibler kunststoffvergüteter Fliesenkleber	ARDEX S48	ARDEX S16 + ARDEX E90	ARDEX S48		ARDEX S48
<b>7. Verfugen zwischen Fliesen und Platten</b>	kunststoffvergüteter Fugenmörtel Güteklasse CG2 gemäß EN 13888	ARDEX FL	ARDEX MG	ARDEX FL		ARDEX FL
<b>8. Verfugen im Randbereich</b>	elastische Verfugung (Randbereich)	ARDEX SE or ARDEX SN	ARDEX ST***	ARDEX SE or ARDEX SN		ARDEX SE or ARDEX SN



\* Die Angaben in den zugehörigen Produktdatenblättern sind zu beachten. Rücksprache mit Hersteller ARDEX führen. Alle Systemaufbauten sind als Richtlinie zu verstehen. In Abhängigkeit der baulichen Gegebenheiten können Abweichungen oder Ergänzungen notwendig sein.

\*\* Die Angaben im Technischen Datenblatt erhalten Sie von Tyco Thermal Controls

Tyco Thermal Controls N.V.  
Staatsbaan 4A  
3210 Lubbeek - Belgique

Tel.: D 0800 1818205  
Tel.: CH 0800 551308  
Tel.: A 0800 297410  
www.raychemfloorheating.com