



Bauchemie - Produktempfehlung

Für Deutschland, Schweiz und Österreich

Stand: 04/2004

System - Partner:



Elektrische Fußbodenbeheizung T2Reflecta + T2Red - FIX-System -

Anwendungen: Häusliche Bäder, Wohnräume und Küchen

Untergrund		Zementestrich, Anhydritestrich	Holzdielen, Spanplatten, Trockenestrich*	Alte Fliesen	Gussasphaltestrich*	
Oberbelag		Fliesen	Marmor + Naturstein*	Fliesen	Fliesen	
Arbeitsschritte	Produktgruppe	Deitermann HeidelbergCement Group Anwendungstechnik Tel.: 0049 (0) 2363 399 - 0 (Region : D, A, CH)				
1. Aufbringen einer Grundierung	lösemittelfreie Kunstharz-Dispersionsgrundierung	Erolan TG 2	Erolan TG 5	Erolan TG 5	Erolan TG 5	Erolan TG 5
2. Ausgleichen von Unebenheiten (optional)	selbstnivellierende Spachtelmasse	Deitermann GM 10	Deitermann GM 10	Deitermann GM 40	Deitermann GM 10	Deitermann GM 10
3. Verkleben der Dämmplatten	vergüteter, normalabbindender Kleber (Güteklasse C1 gemäß EN 12004)	T2Reflecta A-FIX**	T2Reflecta A-FIX**	T2Reflecta A-FIX**	T2Reflecta A-FIX*	T2Reflecta A-FIX**
4. Verlegen der elektrischen Fußbodenbeheizung Raychem T2Reflecta + T2Red - selbstregelnd -						
5. Aufbringen einer Haftbrücke	lösemittelfreie Kunstharz-Dispersionsgrundierung	T2Reflecta P-Fix**	T2Reflecta P-FIX**	T2Reflecta P-FIX**	T2Reflecta P-FIX**	T2Reflecta P-FIX**
6. Verlegen Fliesen	flexibler kunststoffvergüteter Fliesenkleber der Güteklasse C2F gemäß EN 12004	Plastikol KM Flex Plastikol KM Flex+Fix Plastikol KMH Flex Deitermann KMH Flex+Fix	Plastikol KM Flex + Fix weiss	Plastikol KM Flex Plastikol KM Flex+Fix Plastikol KMH Flex Deitermann KMH Flex+Fix	Plastikol KM Flex Plastikol KM Flex+Fix Plastikol KMH Flex Deitermann KMH Flex+Fix	Plastikol KM Flex Plastikol KM Flex+Fix Plastikol KMH Flex Deitermann KMH Flex+Fix
7. Verfugen Fliesen	kunststoffvergüteter Fugenmörtel Güteklasse CG2 gemäß EN 13888	Cerinol Flex	Cerinol FN	Cerinol Flex	Cerinol Flex	Cerinol Flex
8. Verfugen im Randbereich	elastische Verfugung (Randbereich)	Plastikol FDN Plastikol FDS	Plastikol FDN Plastikol FDS	Plastikol FDN Plastikol FDS	Plastikol FDN Plastikol FDS	Plastikol FDN Plastikol FDS



tyco
Flow Control

Tyco Thermal Controls

* Rücksprache mit Hersteller Deitermann führen. Alle Systemaufbauten sind als Richtlinie zu verstehen. In Abhängigkeit der baulichen Gegebenheiten können Abweichungen oder Ergänzungen notwendig sein. Die Angaben in den zugehörigen Produktdatenblättern sind zu beachten. ** Produktdatenblatt von Tyco Thermal Controls anfordern!

Tyco Thermal Controls N.V.
Staatsbaan 4A
3210 Lubbeek - Belgien

Tel.: D 0800 1818205
Tel.: CH 0800 551308
Tel.: A 0800 297410
www.raychemfloorheating.com