



Elektrische Fußbodenbeheizung T2Reflecta +T2Red - FIX -System -

Anwendungen: Häusliche Bäder, Wohnräume und Küchen

Bauchemie - Produktempfehlung

Für Deutschland, Schweiz und Österreich
Stand: 04/2004

System - Partner:



Untergrund	Zementestrich, Anhydritestrich	Holzdielen, Spanplatten, Trockenestrich*	Alte Fliesen	Gussasphaltestrich*	
Oberbelag	Fliesen	Marmor + Naturstein*	Fliesen	Fliesen	
Arbeitsschritte	Produktgruppe				
AKZO NOBEL - SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel.: 0049 (0) 2547 910 - 0 (Länder - D, CH, A)					
1. Aufbringen einer Grundierung	lösemittelfreie Kunstharz-Dispersionsgrundierung	Schönox KH	Schönox KH	Entkopplungsschicht *	Schönox Superhaftprimer Schönox KH
2. Ausgleichen von Unebenheiten (optional)	selbstnivellierende Spachtelmasse	Schönox AP Schönox AP Faser	Schönox AP Schönox AP Faser	Schönox AP Faser	Schönox AP Schönox AP Faser Schönox AP Faser
3. Verkleben der Dämmplatten	hochkunststoffvergüteter, schnellerhärtender Klebemörtel (Güteklasse C2F gemäß EN 12004)	<i>T2Reflecta Adhesive FIX**</i>	<i>T2Reflecta Adhesive FIX**</i>	<i>T2Reflecta Adhesive FIX**</i>	<i>T2Reflecta Adhesive FIX**</i> <i>T2Reflecta Adhesive FIX**</i>
4. Verlegen der elektrischen Fußbodenbeheizung Raychem T2Reflecta + T2Red - selbstregelnd -					
5. Aufbringen einer Haftbrücke	lösemittelfreie Kunstharz-Dispersionsgrundierung	<i>T2Reflecta Primer FIX**</i>	<i>T2Reflecta Primer FIX**</i>	<i>T2Reflecta Primer FIX**</i>	<i>T2Reflecta Primer FIX**</i> <i>T2Reflecta Primer FIX**</i>
6. Verlegen Fliesen	flexibler kunststoffvergüteter Fliesenkleber der Güteklasse C2/ C2F gemäß EN 12004	Schönox TT	Schönox TT Spezial Schönox SK weiss	Schönox TT	Schönox TT Schönox TT
7. Verfugen Fliesen	kunststoffvergüteter Fugenmörtel Güteklasse CG2 gemäß EN 13888	Schönox SU	Schönox SU, Schönox MSF	Schönox SU	Schönox SU Schönox SU
8. Verfugen im Randbereich	elastische Verfugung (Randbereich)	Schönox ES	Schönox MES	Schönox MES	Schönox MES Schönox MES

* Rücksprache mit Hersteller Schönox führen. Alle Systemaufbauten sind als Richtlinie zu verstehen. In Abhängigkeit der baulichen Gegebenheiten können Abweichungen oder Ergänzungen notwendig sein. Die Angaben in den zugehörigen Produktdatenblättern sind zu beachten.
** Produktdatenblatt von Tyco Thermal Controls anfordern!



tyco
Flow Control

Tyco Thermal Controls

Tyco Thermal Controls N.V.
Staatsbaan 4A
3210 Lubbeek - Belgien

Tel.: D 0800 1818205
Tel.: CH 0800 551308
Tel.: A 0800 297410
www.raychemfloorheating.com