

Bauchemie - Produktempfehlung

Für Deutschland, Schweiz und Österreich

Stand: 04/2004

System - Partner:



Elektrische Fußbodenbeheizung T2Reflecta + T2Red - Schnellsystem -

Anwendungen: Häusliche Bäder, Wohnräume und Küchen

Untergrund		Zementestrich, Anhydritestrich	Holzdielen, Spanplatten, Trockenestrich*	Alte Fliesen	Gussasphaltestrich*	
Oberbelag		Fliesen	Marmor + Naturstein*	Fliesen	Fliesen	
Arbeitsschritte	Produktgruppe	AKZO NOBEL - SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel.: 0049 (0) 2547 910 - 0 (Länder - D, CH, A)				
1. Aufbringen einer Grundierung	lösemittelfreie Kunstharz- Dispersionsgrundierung	Schönox KH	Schönox KH	Entkopplungsschicht *	Schönox Superhaftprimer	Schönox KH
2. Ausgleichen von Unebenheiten (optional)	selbstnivellierende Spachtelmasse	Schönox AP Schönox AP Faser	Schönox AP Schönox AP Faser	Schönox AP Faser	Schönox AP Schönox AP Faser	Schönox AP Faser
3. Verlegen T2Reflecta platten	<i>Schnell-System¹</i> (nach Punkt 4 gehe zu Punkt 6)	T2Reflecta Adhesive S**	T2Reflecta Adhesive S**	T2Reflecta Adhesive S**	T2Reflecta Adhesive S**	T2Reflecta Adhesive S**
	<i>Konventionelles System²</i> (nach Punkt 4 gehe zu Punkt 5)	T2Reflecta A-fix	T2Reflecta Adhesive S**	T2Reflecta A-fix	T2Reflecta A-fix	T2Reflecta A-fix
4. Verlegen der elektrischen Fußbodenbeheizung Raychem T2Reflecta + T2Red - selbstregelnd -						
5. Aufbringen einer Haftbrücke	lösemittelfreie Kunstharz- Dispersionsgrundierung	nicht erforderlich	Schönox Superhaftprimer	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
6. Verlegen Fliesen	flexibler kunststoffvergüteter Fliesenkleber der Güteklasse C2/ C2F gemäß EN 12004	T2Reflecta Adhesive S**	Schönox TT Spezial Schönox SK weiss	T2Reflecta Adhesive S**	T2Reflecta Adhesive S**	T2Reflecta Adhesive S**
7. Verfugen Fliesen	kunststoffvergüteter Fugenmörtel Güteklasse CG2 gemäß EN 13888	Schönox SU	Schönox SU, Schönox MSF	Schönox SU	Schönox SU	Schönox SU
8. Verfugen im Randbereich	elastische Verfugung (Randbereich)	Schönox ES	Schönox MES	Schönox MES	Schönox MES	Schönox MES



tyco

Flow Control

Tyco Thermal Controls

* Rücksprache mit Hersteller **Schönox** führen. Alle Systemaufbauten sind als Richtlinie zu verstehen. In Abhängigkeit der baulichen Gegebenheiten können Abweichungen oder Ergänzungen notwendig sein. Die Angaben in den zugehörigen Produktdatenblättern sind zu beachten.

** Produktdatenblatt von **Tyco Thermal Controls** anfordern!

¹ wenn der Oberbelag mit T2Reflecta Adhesive S verlegt wird

² wenn der Oberbelag mit einem zementären, flexiblen Fliesenkleber C2F gemäß EN 12004 verlegt wird

Tyco Thermal Controls N.V.
Staatsbaan 4A
3210 Lubbeek - Belgien

Tel.: D 0800 1818205
Tel.: CH 0800 551308
Tel.: A 0800 297410

www.raychemfloorheating.com