



### Bauchemie - Produktempfehlung

Für Deutschland, Schweiz und Österreich

Stand: 04/2004

System - Partner:



### Elektrische Fußbodenbeheizung T2Reflecta + T2Red - Schnellsystem -

**Anwendungen:** Häusliche Bäder, Wohnräume und Küchen

Untergrund	Zementestrich, Anhydritestrich		Holzdielen, Spanplatten, Trockenestrich*		Alte Fliesen	Gussasphaltestrich*
Oberbelag	Fliesen	Marmor + Naturstein*	Fliesen		Fliesen	Fliesen
Arbeitsschritte	Produktgruppe					
<b>Deitermann HeidelbergCement Group</b> Anwendungstechnik Tel.: 0049 (0) 2363 399 - 0 (Region : D, A, CH)						
<b>1. Aufbringen einer Grundierung</b>	lösemittelfreie Kunstharz-Dispersionsgrundierung	Eurolan TG 2	Eurolan TG 5	Eurolan TG 5	Eurolan TG 5	Eurolan TG 5
<b>2. Ausgleichen von Unebenheiten (optional)</b>	selbstnivellierende Spachtelmasse	Deitermann GM 10	Deitermann GM 10	Deitermann GM 40	Deitermann GM 10	Deitermann GM 10
<b>3. Verkleben der Dämmplatten</b>	hochkunststoffvergüteter, schnellerhärtender Klebemörtel (Güteklasse C2F gemäß EN 12004)	T2Reflecta Adhesive**	T2Reflecta Adhesive**	T2Reflecta Adhesive**	T2Reflecta Adhesive**	T2Reflecta Adhesive**
<b>4. Verlegen der elektrischen Fußbodenbeheizung</b> <span style="float: right;"><i>Raychem T2Reflecta + T2Red - selbstregelnd -</i></span>						
<b>5. Aufbringen einer Haftbrücke</b>	lösemittelfreie Kunstharz-Dispersionsgrundierung	nicht erforderlich	Eurolan TG 5	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
<b>6. Verlegen Fliesen</b>	flexibler kunststoffvergüteter Fliesenkleber der Güteklasse C2F gemäß EN 12004	T2Reflecta Adhesive**	Plastikol KM Flex + Fix weiss	T2Reflecta Adhesive**	T2Reflecta Adhesive**	T2Reflecta Adhesive**
<b>7. Verfugen Fliesen</b>	kunststoffvergüteter Fugenmörtel Güteklasse CG2 gemäß EN 13888	Cerinol Flex	Cerinol FN	Cerinol Flex	Cerinol Flex	Cerinol Flex
<b>8. Verfugen im Randbereich</b>	elastische Verfugung (Randbereich)	Plastikol FDN Plastikol FDS	Plastikol FDN Plastikol FDS	Plastikol FDN Plastikol FDS	Plastikol FDN Plastikol FDS	Plastikol FDN Plastikol FDS

\* Rücksprache mit Hersteller **Deitermann** führen. Alle Systemaufbauten sind als Richtlinie zu verstehen. In Abhängigkeit der baulichen Gegebenheiten können Abweichungen oder Ergänzungen notwendig sein. Die Angaben in den zugehörigen Produktdatenblättern sind zu beachten. \*\* Produktdatenblatt von Tyco Thermal Controls anfordern!

