



Bauchemie - Produktempfehlung
Für Deutschland, Schweiz und Österreich
Stand: 04/2004

System - Partner:



Elektrische Fußbodenbeheizung T2QuickNet - selbsthaftend

Anwendungen: Häusliche Bäder, Wohnräume und Küchen

Untergrund	Zementestrich, Anhydritestrich		Holzdielen, Spanplatten, Trockenestrich*		Alte Fliesen	
	Fliesen	Marmor + Naturstein*	Fliesen	Fliesen	Fliesen	Fliesen
Arbeitsschritte	UZIN UTZ AG Anwendungstechnik Tel.: 0049 (0) 731 / 4097-221 (Länder - D, CH, A)					
1. Aufbringen einer Haftgrundierung	UZIN Fliesengrund	UZIN Fliesengrund	UZIN Fliesengrund	UZIN PE 260	UZIN PE 370	UZIN PE 370
2. Verlegen der elektrischen Fußbodenbeheizung	Raychem T2QuickNet - selbsthaftend -					
3. Ausgleichen von Unebenheiten (optional)	UZIN NC 195	UZIN NC 195	UZIN NC 195	UZIN NC 195	UZIN NC 195	UZIN NC 195
4. Abdichten (optional) Abdichtung	UZIN HS 600 UZIN NC 220	UZIN HS 600 UZIN NC 220	UZIN HS 600 UZIN NC 220	UZIN HS 600 NC 220	UZIN HS 600 UZIN NC 220	UZIN HS 600 UZIN NC 220
5. Verlegen Fliesen	UZIN Power Flex UZIN Power Grip	UZIN Stone Flex	UZIN Power Flex Power Grip	UZIN Power Flex Power Grip	UZIN Power Flex Power Grip	UZIN UZIN Power Flex Power Grip
6. Verfugen Fliesen	UZIN Brillant Flex	UZIN Brillant Stone	UZIN Brillant Flex	UZIN Brillant Flex	UZIN Brillant Flex	UZIN Brillant Flex
7. Verfugen im Randbereich	UZIN D 80	UZIN D 90	UZIN D 80	UZIN D 80	UZIN D 80	UZIN D 80

* Rücksprache mit Hersteller **UZIN** führen. Alle Systemaufbauten sind als Richtlinie zu verstehen. In Abhängigkeit der baulichen Gegebenheiten können Abweichungen oder Ergänzungen notwendig sein. Die Angaben in den zugehörigen Produktdatenblättern sind zu beachten.

Tyco Thermal Controls N.V.
Staatsbaan 4A
3210 Lubbeek - Belgien

Tel.: D 0800 1818205
Tel.: CH 0800 551308
Tel.: A 0800 297410
www.raychemfloorheating.com

