



Bauchemie - Produktempfehlung
Für Deutschland, Schweiz und Österreich
Stand: 04/2004
System - Partner:



Elektrische Fußbodenbeheizung T2Red - Heizband - selbstregelnd

Anwendungen: Häusliche Bäder, Duschen und Küchen

Untergrund	Zementestrich, Anhydritestrich		Holzdielen, Spanplatten, Trockenestrich*	Alte Fliesen
	Fliesen	Marmor + Naturstein*		
Arbeitschritte				
Produktgruppe	UZIN UTZ AG			
Anwendungstechnik Tel.: 0049 (0) 731 / 4097-221 (Länder - D, CH, A)				
1. Aufbringen einer Grundierung	lösemittelfreie Kunstharz-Dispersionsgrundierung	UZIN Fliesengrund	UZIN PE 260	UZIN PE 370
2. Verlegen der elektrischen Fußbodenbeheizung				
3. Ausgleichen von Unebenheiten + Einbetten des Heizbandes	lösemittelfreie selbstnivellierende Spachtelmasse	UZIN NC 195	UZIN NC 195	UZIN NC 195
4. Abdichten (optional)	Abdichtung	UZIN HS 600 UZIN NC 220	UZIN HS 600 UZIN NC 220	UZIN HS 600 UZIN NC 220
5. Verlegen Fliesen	flexibler kunststoffvergüteter Fliesenkleber der Güteklasse C2/C2F gemäß EN 12004	UZIN Power Flex UZIN Power Grip	UZIN Stone Flex	UZIN Power Flex UZIN Power Grip
6. Verfugen Fliesen	kunststoffvergüteter Fugenmörtel Güteklasse CG2 gemäß EN 13888	UZIN Brillant Flex	UZIN Brillant Stone	UZIN Brillant Flex
7. Verfugen im Randbereich	elastische Verfugung (Randbereich)	UZIN D 80	UZIN D 90	UZIN D 80

* Rücksprache mit Hersteller UZIN führen. Alle Systemaufbauten sind als Richtlinie zu verstehen. In Abhängigkeit der baulichen Gegebenheiten können Abweichungen oder Ergänzungen notwendig sein. Die Angaben in den zugehörigen Produktdatenblättern sind zu beachten.

Tyco Thermal Controls N.V.
Staatsbaan 4A
3210 Lubbeek - Belgien

Tel.: D 0800 1818205
Tel.: CH 0800 551308
Tel.: A 0800 297410
www.raychemfloorheating.com

