

Bauchemie - Produktempfehlung

Für Deutschland, Schweiz und Österreich

Stand: 04/2004

System - Partner:



Elektrische Fußbodenbeheizung T2Red - Heizband - selbstregelnd

Anwendungen: Häusliche Bäder, Duschen und Küchen

Untergrund		Zementestrich, Anhydritestrich	Holzdielen, Spanplatten, Trockenestrich*	Alte Fliesen	
Oberbelag		Fliesen	Marmor + Naturstein*	Fliesen	
Arbeitsschritte	Produktgruppe	AKZO NOBEL - SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel.: 0049 (0) 2547 910 - 0 (Länder D, CH, A)			
1. Aufbringen einer Grundierung	lösemittelfreie Kunstharz-Dispersionsgrundierung	Schönox KH	Schönox KH	PE-Faserplatte*	Schönox Superhaftprimer
2. Verlegen der elektrischen Fußbodenbeheizung		Raychem T2Red - Heizband - selbstregelnd -			
3. Ausgleichen von Unebenheiten + Einbetten des Heizbandes	selbstnivellierende Spachtelmasse	Schönox AP Schönox AP Faser	Schönox AP Schönox AP Faser	Schönox AP Faser	Schönox AP Schönox AP Faser
4. Abdichten (optional)	Abdichtung	Schönox KH Schönox HA	Schönox KH Schönox HA	Schönox KH Schönox HA	Schönox KH Schönox HA
5. Verlegen Fliesen	flexibler kunststoffvergüteter Fliesenkleber der Güteklasse C2/C2F gemäß EN 12004	Schönox KH(nur auf Schönox AP/AP Faser) Schönox TT-Flex	Schönox KH(nur auf AP/AP Faser) Schönox TT-Flex Spezial Schönox SK weiss	Schönox KH(nur auf AP Faser) Schönox TT Flex	Schönox KH(nur auf AP Faser) Schönox TT Flex
6. Verfugen Fliesen	kunststoffvergüteter Fugenmörtel Güteklasse CG2 gemäß EN 13888	Schönox SU	Schönox SU Schönox MSF	Schönox SU	Schönox SU
7. Verfugen im Randbereich	elastische Verfugung (Randbereich)	Schönox ES	Schönox MES	Schönox ES	Schönox ES

* Rücksprache mit Hersteller **Schönox** führen. Alle Systemaufbauten sind als Richtlinie zu verstehen. In Abhängigkeit der baulichen Gegebenheiten können Abweichungen oder Ergänzungen notwendig sein. Die Angaben in den zugehörigen Produktdatenblättern sind zu beachten.

