

### Bauchemie - Produktempfehlung

Für Deutschland, Schweiz und Österreich

Stand: 04/2004

System - Partner:



#### Elektrische Fußbodenbeheizung T2Red - Heizband - selbstregelnd

Anwendungen: Häusliche Bäder, Duschen und Küchen

Untergrund		Zementestrich, Anhydritestrich	Holzdielen, Spanplatten, Trockenestrich*	Alte Fliesen	
Oberbelag		Fliesen	Marmor + Naturstein*	Fliesen	
Arbeitsschritte	Produktgruppe	<b>MAPEI Deutschland GmbH</b> Anwendungstechnik Tel.: 0049 (0) 20 41 / 20 86 6 ( Länder - D, CH, A )			
<b>1. Aufbringen einer Grundierung</b>	lösemittelfreie Kunstharz-Dispersionsgrundierung	Primer G	Primer G	Epoxidharz-Grundierung Mapeprime 1K+Quarzsand (Körnung 0,7-1,2mm)	Epoxidharz-Grundierung Mapeprime 1K+Quarzsand
<b>2. Verlegen der elektrischen Fußbodenbeheizung</b>		<b>Raychem T2Red - Heizband - selbstregelnd -</b>			
<b>3. Ausgleichen von Unebenheiten + Einbetten des Heizbandes</b>	selbstnivellierende Spachtelmasse	Mapestone 1	Mapestone 1	Mapestone 1	Mapestone 1
<b>4. Abdichten (optional)</b>	Abdichtung	Mapelastic + DHT Dichtsystem	Mapelastic + DHT Dichtsystem	Keraquick+Latex Plus, Mapetexvlies, Mapelastic + DHT Dichtsystem	Mapelastic + DHT Dichtsystem
<b>5. Verlegen Fliesen</b>	flexibler kunststoffvergüteter Fliesenkleber der Güteklasse C2/C2F gemäß EN 12004	Keraflex S1 Keraflex Maxi Keraquick Mapestone 1	Granirapid Keraquick Mapestone 1 Keraquick+Latex Plus	Keraquick+Latex Plus	Keraflex S1 Keraflex Maxi Keraquick Mapestone 1
<b>6. Verfugen Fliesen</b>	kunststoffvergüteter Fugenmörtel Güteklasse CG2 gemäß EN 13888	Ultracolor	Ultracolor	Ultracolor	Ultracolor
<b>7. Verfugen im Randbereich</b>	elastische Verfugung (Randbereich)	Mapesil AC	Mapesil LM	Mapesil AC	Mapesil AC

\* Rücksprache mit Hersteller **Mapei** führen. Alle Systemaufbauten sind als Richtlinie zu verstehen. In Abhängigkeit der baulichen Gegebenheiten können Abweichungen oder Ergänzungen notwendig sein. Die Angaben in den zugehörigen Produktdatenblättern sind zu beachten.

